



CERTIFICADOS



VMS MF

VMS MF Bomba dosificadora electromagnética con dosificación constante o proporcional, dispone de control de nivel y de las siguientes funciones: multifunción, ajuste de dosis de mantenimiento en caso de parada de la planta y modalidad pausa-trabajo.

Caudales de 1 a 17 l/h y presiones de 1 a 20 bar

CARACTERÍSTICAS

- Montaje vertical
- Display digital
- Control microprocesador
- Parte hidráulica estándar en PVDF (Cuerpo de la bomba – Válvula de inyección – Filtro de fondo con sonda de nivel y tubo de inyección)
- Cuerpo de bomba en PVDF (disponible también en PP)
- Cuerpo de bomba con purga manual y disponible en autopurgante

FUNCIONES

- Multifunción (Constante – Divisor – Multiplicador – PPM – Batch – Volt – mA - % - ml/q)
- Ajuste de “dosis de mantenimiento” en caso de parada de la planta.
- Modalidad “Pausa – Trabajo”: dosificación cíclica regulable a través de un contacto externo.
- Control de nivel
- Salida de alarma opcional

ACCESORIOS

- Válvula de inyección en PVDF
- Válvula de fondo / filtro en PVDF
- Sonda de nivel en PVDF
- 2 metros de tubo de aspiración (PVC flexible)
- 2 metros de tubo de inyección (PVDF)
- 2 metros de tubo de purga (PVC 4x6)

Equipos y Control de Fluidos S.A. de C.V.

ecoflusa.com

Tel. 5553421234, 5553415897, 5553415955